

Es Características disponibles con la versión del firmware "C" 1.50






Al actualizar el firmware "C" de la D6 de la versión 1.30 a la versión 1.50, accederá a las funciones descritas a continuación. Para obtener información sobre las funciones disponibles con actualizaciones anteriores, consulte el *Manual de referencia* de la D6.

Para ver la versión del firmware de la cámara o actualizar el firmware de la cámara, seleccione [**Versión del firmware**] en el menú configuración. El firmware más reciente está disponible para su descarga desde el Centro de descargas de Nikon.


<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


Cómo marcar imágenes para la carga (C 1.40 y posteriores)

Se han realizado ciertos cambios en los botones utilizados para marcar imágenes para su carga a un ordenador o servidor FTP a través de Ethernet o de un transmisor inalámbrico (*Manual de referencia*, páginas 393 y 587):

- Ahora podrá marcar las imágenes para la carga prioritaria () manteniendo pulsado el botón  y pulsando .
- Mantener pulsado el botón  y pulsar el centro del multiselector ahora marca las imágenes para la carga sin prioridad (.

Cómo marcar imágenes para la carga durante la reproducción filtrada (C 1.40 y posteriores)

Se ha añadido una opción [**Sel. todo para env. (LAN cable/WT)**] al menú de reproducción  (*Manual de referencia*, página 399). Se puede utilizar durante la reproducción filtrada para marcar la carga de todas las imágenes que cumplan con los [**Criterios reproducción filtrada**] actualmente seleccionados.



- Esta opción solo está disponible cuando la cámara está conectada a un ordenador o servidor FTP a través de Ethernet o de un transmisor inalámbrico.
- No está disponible cuando se selecciona [**Selección para enviar (LAN cable/WT)**] () en la lista [**Criterios reproducción filtrada**].

Nueva opción "USB" (C 1.50 y posteriores)

Se ha añadido la opción [**USB**] al menú de configuración. Con esta adición, un iPhone que ejecute la aplicación para teléfonos inteligentes NX MobileAir ahora puede importar las imágenes de una cámara conectada mediante un cable USB.



- Seleccione [**MTP/PTP**] al conectarse a ordenadores o dispositivos Android.
- Seleccione [**iPhone**] solamente al conectarse a un iPhone a través de un cable USB-C a Lightning de otro fabricante para utilizar NX MobileAir (para más información sobre los cables USB-C a Lightning compatibles, consulte la ayuda en línea de NX MobileAir).
- Seleccionar [**iPhone**] deshabilita las funciones de red integradas de la cámara. Seleccione [**MTP/PTP**] excepto cuando utilice NX MobileAir.
- La aplicación NX MobileAir está disponible en Apple App Store® y Google Play™.